

Hetvattenaggregat



Kassetter och släp

Färdiga pumplösningar som kassett eller släp.
Kassetter upp till 500 bar och släp upp till 600 bar, alla
med hetvattenpanna för maximal effekt.

Samtliga varianter har:

- Steglöst tryck och flöde med varvtalsstyrd motor
- Inbyggd slangrulle för spolutrustning
- Inbyggd slangrulle för matarvatten
- Spolrör med högtryckspistol
- Elstart av motor
- Timräknare
- Vattentank
- Dieseltank



Se baksidan för teknisk specifikation

Se också på vårt övriga sortiment

www.servi.se

Slangrullar



Pumpar



Spolutrustning



Pistoler



Koncentratsprutor



Kompakta men ändå lättserverade aggregat för höga tryck och flöden. Allt integrerat och klar för att använda. Den gedigna och smarta lösningen, som dessa aggregat bygger på, har visat sig vara utmärkt för mycket svåra förhållanden och många driftstimmar.

Litet släp, bromsat

Typ	Arbets tryck i bar	Vatten mängd l/h	Vatten temp C	Effekter i kW	Mått LxBxH i mm	Vikt i kg
JMB-S 200/18 TG	30 – 200	180-1080	30-150	12,5 - (diesel motor) 110 (panna)	2695x1440x1458	750
JMB-S 200/30 TG	30 – 200	300-1800	30-150	19,5 - (diesel motor) 110 (panna)	2695x1440x1458	750
JMB-S 350/18 TG	30 – 350	180-1080	30-150	19,5 - (diesel motor) 110 (panna)	2695x1440x1458	750



Boggi släp, bromsat

Typ	Arbets tryck i bar	Vatten mängd l/h	Vatten temp C	Effekter i kW	Mått LxBxH i mm	Vikt i kg
JMB-L 400/45 TG	30 – 400	360 – 2700	30 – 90	48 (diesel motor) - 2x85 (panna)	4110x1700x160	1730
JMB-L 500/38 TG	30 – 500	300 - 2280	30 – 90	48 (diesel motor) - 2x85 (panna)	4110x1700x160	1730
JMB-L 600/30 TG	30 – 600	360 – 1800	30 – 90	48 (diesel motor) - 2x85 (panna)	4110x1700x160	1730



Kassett komplett med slangrullar

Typ	Arbets tryck i bar	Vatten mängd l/h	Vatten temp C	Effekter i kW	Mått LxBxH i mm	Vikt i kg
JMB-S 200/18 I	30 – 200	180-1080	30-150	12,5 - (diesel motor) 110 (panna)	1450x1020x885	550
JMB-S 200/30 I	30 – 200	300-1800	30-150	19,5 - (diesel motor) 110 (panna)	1450x1020x885	550
JMB-S 350/18 I	30 – 350	180-1080	30-150	19,5 - (diesel motor) 110 (panna)	1450x1020x885	550



Kassett med elektrisk varvtalsstyrning

Typ	Arbets tryck i bar	Vatten mängd l/h	Vatten temp C	Effekter i kW	Mått LxBxH i mm	Vikt i kg
JMB-H 200/18 I	30 – 200	180-1080	30-100	12,5 - (diesel motor) 110 (panna)	1050x1000x975	375
JMB-H 200/30 I	30 – 200	300-1800	30-100	19,5 - (diesel motor) 110 (panna)	1050x1000x975	375
JMB-H 350/18 I	30 – 350	180-1080	30-100	19,5 - (diesel motor) 110 (panna)	1050x1000x975	375
JMB-H 500/15 I	30 - 500	900	30-100	26 - (diesel motor) 110 (panna)	1050x1000x975	450



Kassett och litet släp

- Enkelt spolrör med högtryckspistol
- Inbyggd slangrulle för 50 m HT slang 3/8"
- Inbyggd slangrulle för 20 m matarvatten slang 3/4"
- Tryckavlastad pump (10bar) vid stängd pistol
- Steglös tryck och flödeskontroll via varvtalsstyrd motor
- Panna med egen motor inkl. magnetventil med fördröjd start
- El start av dieselmotor
- 12V elsystem
- Överströmningsventil
- Timräknare
- 115 L Vattentank
- 53 L Diesel tank



Boggi släp

- Enkelt spolrör med högtryckspistol
- Tryckavlastad pump (10bar) vid stängd pistol
- Inbyggd slangrulle för 50 m HT slang 3/8"
- Inbyggd slangrulle för 50 m matarvatten slang 3/4"
- Steglös tryck och flödeskontroll via varvtalsstyrd motor
- 2 pannor med flammkontroll och egen motor för olja och fläkt
- 24 V elsystem
- Digitalt informationssystem
- Datoriserat kontroll/styrssystem
- 200 l dieseltank
- 300 l vattentank
- Boggi vagn
- Matarpump



Servi AB är ett företag med fokus på högtryck.

- Högtryckspumpar upp till 3000 bar
- Färdiga högtryckspumpar som kassett, släp eller container
- Specialanpassade pumpar för specifika behov
- Reservdelar
- Koncentratsprutor
- Slangrullar

För mer information besök
www.servi.se